



EMPACADORA FULL AUTOMÁTICA DE SELLADO EN MANGA Y TERMOENCOGIDO DE ALIMENTACIÓN FRONTAL

La Emapacadora AG-6030X + HT-6040 permite empaques de productos en grandes cantidades. La longitud del empaque es ilimitada y su carga es frontal. La anchura máxima de película es de hasta 1600 mm.

Características:

- Sellado lateral continuo y sin límite de longitud de producto.
- Cuchillo especialmente diseñado para un sellado firme, sin grietas y de fácil mantenimiento.
- Pantalla táctil que permite un manejo fácil y muy práctico.
- Cinta transportadora durable y de alta velocidad controlada por transductor.
- El túnel disipa de manera uniforme el calor. Por lo que puede lograr un mejor efecto después de la contracción.
- Cortinas de aislamiento térmico tanto en la entrada y salida del túnel para reducir la pérdida de energía calorífica.



Distribuye y Respalda:



ALEPHGRAPHICS

7961 NW 14th St. | Tel : (305) **994 9933**
Doral FL 33126 | Fax:(305) **994 9934**
www.alephgraphics.com



EMPACADORA FULL AUTOMÁTICA DE SELLADO EN MANGA Y TERMOENCOGIDO DE ALIMENTACIÓN FRONTAL

Especificaciones técnicas:

Modelo	AG-6030X	HT-6040
Dimensiones de la máquina LxHxW (mm)	2014 x 1488 x 1850	2800 x 900 x 1690
Dimensiones del túnel LxHxW (mm)	-	1800 x 600 x 400
Tamaño máximo de empaque LxHxW (mm)	ilimitado x 600x 300	600 x 400 x 300
Temperatura de cuchilla (°C)	0-200	-
Altura de mesa de trabajo (mm)	850	850
Velocidad de empaque (x min.)	8-20	25-30
Peso neto de la máquina (kg)	600	600
Alimentación eléctrica	3PH 220V/60HZ	3PH 220V/60HZ
Presión de aire (kg/cm ²)	6-8	-
Película (plástico) aplicable	PE	PE



Distribuye y Respalda:



ALEPHGRAPHICS

7961 NW 14th St. | Tel : (305) **994 9933**
Doral FL 33126 | Fax:(305) **994 9934**
www.alephgraphics.com