



EMPACADORA SEMIAUTO/NEUMÁTICA DE SELLADO EN L Y TERMOENCOGIDO

Esta Empacadora cuenta con una combinación especial entre el sellador y el túnel unificado, diseñado especialmente para brindar una larga duración. Contiene un sujetador especial diseñado para un rápido ajuste y cambio del rollo del plástico.

Características:

- El ajuste de altura asegura que la línea de sellado se realice en el centro del producto.
- Sistema de cuchillo sellador caliente (recubierta de teflón).
- Cinta transportadora automática de velocidad variable (mediante relay), transporta el producto hacia el interior del túnel termo sellador.
- Túnel termo sellador de circulación de aire caliente con control de velocidad.
- Función automática de enfriamiento.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Banda transportadora de rodillos siliconados móviles.
- Túnel montado sobre ruedas de trabajo pesado para fácil desplazamiento.
- Apagado automático.



Distribuye y Respalda:



ALEPHGRAPHICS

7961 NW 14th St. | Tel : (305) **994 9933**
Doral FL 33126 | Fax:(305) **994 9934**
www.alephgraphics.com



EMPACADORA SEMIAUTO/NEUMÁTICA DE SELLADO EN L Y TERMOENCOGIDO

Especificaciones técnicas:

Modelo	AG-5545TB	HT-4525
Dimensiones de la máquina LxHxW (mm)	1569 x 710 x 1060	1300 x 700 x 1465
Tamaño máximo de empaque LxHxW (mm)	500 x 200 x 400	400 x 250 x 350
Tamaño máximo de sellado (mm)	550 x 500	-
Velocidad de empaque (x min.)	800 - 1000	0 - 15 M
Peso neto de la máquina (Kg)	135	260
Potencia (Kw)	1.2	9
Alimentación eléctrica	1 PH 220V/60HZ	3 PH 220V/60HZ
Presión de aire (Kg/cm ²)	6 - 8	-
Película (plástico) aplicable	POF / PVC	POF / PVC



Distribuye y Respalda:



ALEPHGRAPHICS

7961 NW 14th St. | Tel : (305) 994 9933
Doral FL 33126 | Fax:(305) 994 9934
www.alephgraphics.com